



## AM – ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM

AM van Teseo is een revolutionaire technologie voor het aanleggen van leidingssystemen voor de distributie van perslucht en andere vloeistoffen of gassen onder druk (koelvloeistoffen, smeermiddelen, inerte gassen en vacuüm).

AM is bijzonder geschikt om gemonteerd te worden op automatische machines en om pneumatische apparatuur en pneumatische besturingsunits te voeden.

AM wordt geassembleerd met profielen, koppelingen en toebehoren van de productlijnen HBS en AP van Teseo.



## PLUSPUNTEN EN VOORDELEN



Makkelijk te bevestigen aan frames en constructies  
Zorgt voor een langere levensduur van filters en pneumatische apparatuur

Sterk  
Lichtgewicht  
High-tech design  
Geen roest of corrosie

## ONTWIKKELINGSSERVICE VAN TESEO

Voor degenen die de voorkeur geven aan een turnkey en dus gebruiksklare oplossing, biedt Teseo de mogelijkheid om het eindproduct klaar voor montage te ontwikkelen en te assembleren.

### KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

Door de profielleidingen en de toebehoren van Teseo op klantgerichte wijze te combineren is het mogelijk om unieke oplossingen te creëren.



## TECHNISCHE GEGEVENS

### MAXIMUM WERKDRUK:

- 15 bar met standaard productlijnen AP en HBS
- 25 bar (met productlijn AP Multifluid -dubbele klem)

### DIAMETERBEREIK (inwendige volle boring in mm)

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 110

### WERKTEMPERATUURBEREIK

-20 °C / +120 °C



## GESCHIKTE GASSEN EN VLOEISTOFFEN

Perslucht  
Stikstof  
Vacuüm  
Koelvloeistoffen  
Smeermiddelen  
Motorolie