



AM – アルミ製マニホールド

テゼオ社のAMは圧縮空気、その他の流体または加圧ガス（冷却液、潤滑剤、不活性ガス、バキューム）を分配するための画期的なテクノロジーによる多岐管です。

AMは自動機械への装着に適しており、空気式の装置やアクチュエーターへの供給に最適です。

AMは、テゼオ社のHBSおよびAPシリーズのプロファイル、接続部品、アクセサリを組み立てたものです。



メリット



丈夫
軽量
モダンで見た目にも美しいデザイン
腐食しない
設備や機械のフレームへの装着が簡単
フィルターや空気式装置が長持ちする

テゼオ設計サービス

ターンキーソリューションをお求めの方のために、テゼオ社は設計と完成品の組み立てサービスを提供しています。あとは機械に装着するだけです。

カスタマイズ

プロファイルとアクセサリの組み合わせをカスタマイズし、他にはないオリジナルのソリューションをつくることができます。



テクニカルデータ

最大使用圧:

- ・ 15 バール (AP及びHBSスタンダードの場合)
- ・ 25 バール (AP 多流体-ダブルクランプの場合)

径サイズ (内径mm)

20、25、32、40、50、63、80、110

使用温度範囲

-20 ° C / +120 ° C



使用可能なガス、液体

圧縮空気
窒素
バキューム
冷却液
潤滑剤
モーターオイル